

Fișa tehnică 1213

Egalizator absorbție

Baumit SaugAusgleich



Produs	Soluție concentrată diluabilă cu apă pentru reducerea absorbției suportului.
Compoziție	Lianți organici, adaosuri și apă.
Proprietăți	Lucrabilitate bună, egalizează absorbția.
Utilizare	Egalizarea absorbției suporturilor cu caracter foarte absorbant înainte de aplicarea tencuielilor mecanizate pe bază de ipsos (Baumit RatioGlatt, Baumit RatioGlatt L). Se aplică în special pe blocuri ceramice sau zidării de BCA. Baumit SaugAusgleich este recomandat numai atunci când se tencuie cu produse pe bază de ipsos.
Date tehnice	Consum cca. 25 g concentrat/m ² Diluare 1:2 până la 1:3 în funcție de capacitatea de absorbție a suportului Randament 400 m ² / cutie (10 kg)
Livrare	Cutie de 10 kg, 1 palet = 30 cutii = 300 kg
Depozitare	Maxim 12 luni la loc răcoros și ferit de îngheț. A se păstra găleata bine închisă.
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele din Austria.
Categoria conform normelor chimice	Norme S: S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor
Suport	Suportul trebuie să fie curat, uscat, neînghețat, fără praf, portant, să nu fie hidrofob, etc.
Aplicare	Se malaxează produsul înainte de aplicare, la turație redusă. Produsul diluat se aplică cu trafaletul sau prin stropire. Timp de uscare minim 12 ore (în funcție de temperatura aerului și a suportului). Tencuiala se aplică după uscarea completă a soluției de egalizare (atunci când la palpare suprafața nu mai este lipicioasă).
Indicații și generalități	Temperatura aerului, materialului și a suportului în timpul aplicării, cât și pe perioada de întărire va fi de minim +5°C. Umiditatea atmosferică ridicată poate prelungi timpul de uscare. Sculele și echipamentele se vor curăța temeinic cu apă după utilizare.